


Fiche technique

Numéro d'article :
111-12430

T120L



Famille de produits	Colliers de serrage à tête carrée
Nom du produit	Série T
Matière	Polyamide 6.6, résistant aux UV (PA66W)
Couleur	Noir (BK)
Contenu	50 pcs
Crantage	Crantage intérieur
Epaisseur (T)	1,8 mm
Haut. (H)	7,8 mm
Homologation(s)	IEC 60092 series, IEC 62275:2006
Larg. (W)	7,6 mm
Long. (L)	760,0 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Poids/unité	0,0115 kg
Qté par	sachet
Réouvrable (Oui / Non)	Non
Résistance à la traction en N	535 N
Résistant aux UV selon ASTM D6779	Oui
Sans halogène	Oui
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +85 °C (+105 °C, 500 h)
Tenue au feu	UL94 V2
Variante	Crantage intérieur
Ø max. du toron	225 mm
Ø min. du toron	5,0 mm

HF ✓ **RoHS** ✓

