

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
111-12440

T120L



Grupa produktów	Opaski kablowe o temperaturze pracy do +105°C (stabilizowane cieplnie)
Rodzina produktów	Seria T z czarnego PA66HS
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikaty/Dopuszczenia	IEC 60092 series
Długość (L)	760,0 mm
Grubość (T)	1,8 mm
Ilość w	szt.
Ilość w opak.	50 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Materiał bezhalogenowy	Tak
Min. wytrzyma. na rozciąg.	535 N
Odporne na UV wg ASTM D6779	Nie
Otwieralny zamek	Nie
Szerokość (W)	7,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C, (+145°C, 500 h)
Waga	0,011611 kg
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	225,0 mm
Wiązka Ø min.	5,0 mm
Wysokość (H)	7,8 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Ząbkowanie	Wewnętrznie ząbkowana

