

Ficha técnica

Código do artigo:
111-12449

T120L



Grupo de produto	Abraçadeiras, serrilhado interno
Família de Produto	Abraçadeiras Insulok para temperaturas até +105°C (estabilizadas ao calor)
Material	Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)
Cor	Natural (NA)
Altura (H)	7,8 mm
Comprimento (L)	760,0 mm
Conteúdo embalagem	50 Peças
Dentado	Serrilha Interna
Especificações	IEC 60092 series
Espessura (T)	1,9 mm
Fecho abrível (Sim/Não)	Não
Ferramenta de Aplicação	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9ISP, EVO9iHT
Flamabilid.	UL94 V2
Largura (W)	7,6 mm
Livre de Halogêneos	Sim
Peso/Unidade	0,0115 kg
Quantidade por	peças
Resistência Mín. à Tração (N)	535 N
Resistente aos UV (ASTM D6779)	Não
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +105 °C, (+145 °C, 500 h)
Variante	Serrilha Interna
Ø de Aplicação mín.	5,0 mm
Ø de Aplicação máx.	225 mm

