

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
111-12460

T120L



Grupa produktów	Opaski kablowe do stosowania na zewnątrz (odporne na UV)
Rodzina produktów	Seria T, PA66W, czarne
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na UV (PA66W)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikaty/Dopuszczenia	CAGE Code 53421, csa-C22.2 no. 62275, VG 95387 Part 4
Długość (L)	760,0 mm
Grubość (T)	1,9 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	50 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Materiał bezhalogenowy	Tak
Min. wytrzymał. na rozciąg.	535 N
Numer pliku UL	E64139
Obszar stosowania	Do użytku zewnętrznego
Odporne na UV wg ASTM D6779	Tak
Otwieralny zamek	Nie
Szerokość (W)	7,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	225,0 mm
Wiązka Ø min.	5,0 mm
Wysokość (H)	7,8 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Ząbkowanie	Wewnętrznie ząbkowana

