

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
111-12701

T120XM



|                                    |                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>               | Kabelbinder aus Polyamid 6.6 standard                                                                              |
| <b>Produktfamilie</b>              | T-Serie in PA66 schwarz                                                                                            |
| <b>Material</b>                    | Polyamid 6.6 (PA66)                                                                                                |
| <b>Farbe</b>                       | Schwarz (BK)                                                                                                       |
| <b>Ausführung</b>                  | innenverzahnt                                                                                                      |
| <b>Betriebstemperatur</b>          | -40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)                                                                                |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b>    | UL94 V2                                                                                                            |
| <b>Breite (W)</b>                  | 7,6 mm                                                                                                             |
| <b>Bündel Ø max.</b>               | 175 mm                                                                                                             |
| <b>Bündel Ø min.</b>               | 15,0 mm                                                                                                            |
| <b>Dicke (T)</b>                   | 1,8 mm                                                                                                             |
| <b>Gewicht pro Einheit (netto)</b> | 0,009592 kg                                                                                                        |
| <b>Halogenfrei</b>                 | Ja                                                                                                                 |
| <b>Inhalt</b>                      | 50 ST                                                                                                              |
| <b>Inhalt per</b>                  | Beutel                                                                                                             |
| <b>Länge (L)</b>                   | 600 mm                                                                                                             |
| <b>Lösbarer Verschluss</b>         | Nein                                                                                                               |
| <b>Mindesthaltekraft</b>           | 535 N                                                                                                              |
| <b>Verarbeitungswerkzeug</b>       | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| <b>Verzahnung</b>                  | innenverzahnt                                                                                                      |
| <b>Zulassungen/Normen</b>          | IEC 60092 series                                                                                                   |

