

## Fiche technique

Numéro d'article :  
111-12719

**T120XM**



|                                          |                                                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>               | Colliers de serrage à tête carrée                                                                                  |
| <b>Nom du produit</b>                    | Série T                                                                                                            |
| <b>Matière</b>                           | Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)                                                                          |
| <b>Couleur</b>                           | Naturel (NA)                                                                                                       |
| <b>Contenu</b>                           | 50 pcs                                                                                                             |
| <b>Crantage</b>                          | Crantage intérieur                                                                                                 |
| <b>Epaisseur (T)</b>                     | 1,8 mm                                                                                                             |
| <b>Homologation(s)</b>                   | IEC 60092 series                                                                                                   |
| <b>Larg. (W)</b>                         | 7,6 mm                                                                                                             |
| <b>Long. (L)</b>                         | 600 mm                                                                                                             |
| <b>Outil(s) de pose</b>                  | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| <b>Poids/unité</b>                       | 0,012 kg                                                                                                           |
| <b>Qté par</b>                           | pcs.                                                                                                               |
| <b>Réouvrable (Oui / Non)</b>            | Non                                                                                                                |
| <b>Résistance à la traction en N</b>     | 535 N                                                                                                              |
| <b>Résistant aux UV selon ASTM D6779</b> | Non                                                                                                                |
| <b>Sans halogène</b>                     | Oui                                                                                                                |
| <b>Températures d'utilisation °C</b>     | De -40 °C à +105 °C (+145 °C, 500 h)                                                                               |
| <b>Tenue au feu</b>                      | UL94 V2                                                                                                            |
| <b>Variante</b>                          | Crantage intérieur                                                                                                 |
| <b>Ø max. du toron</b>                   | 175 mm                                                                                                             |
| <b>Ø min. du toron</b>                   | 15,0 mm                                                                                                            |

