

Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:
111-12824

T120S



Categoría de productos	Bridas para Alta Temperatura (hasta +105°C - Estabilizadas al Calor)
Material	Poliamida 6.6 alta temperatura (PA66HS)
Color	Natural (NA)
Alt. (H)	7,7 mm
Ancho (W)	7,6 mm
Apli. Ø max.	55,0 mm
Apli. Ø min.	5,0 mm
Cantidad por	Bolsa
Certificación	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, IEC 60092 series
Cierre Reutilizable (Si/No)	No
Contenido	50 Pzas
Espesor (T)	1,6 mm
Flamabilidad	UL94 V2
Herr. Aplic.	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Libre de Halógenos	Si
Long. (L)	225 mm
Min.F. Tensión	535 N
Peso con embalaje	0,0047 kg
Resistente a UV según ASTM D6779 (Si/No)	No
Serrado	Dentado Interno
Temp. Trabajo - °C	-40 °C a +105 °C, (+145 °C, 500 h)
UL-File Número	E64963
Variante	Dentado Interno

