


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
111-12824

T120S



Grupa produktów	Opaski kablowe o temperaturze pracy do +105°C (stabilizowane cieplnie)
Rodzina produktów	Seria T z naturalnego PA66HS
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Naturalny (NA)
Certyfikaty/Dopuszczenia	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, IEC 60092 series
Długość (L)	225 mm
Grubość (T)	1,6 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	50 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Materiał bezhalogenowy	Tak
Min. wytrzyma. na rozciąg.	535 N
Numer pliku UL	E64963
Odporne na UV wg ASTM D6779	Nie
Otwieralny zamek	Nie
Szerokość (W)	7,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C, (+145°C, 500 h)
Waga	0,0047 kg
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	55,0 mm
Wiązka Ø min.	5,0 mm
Wysokość (H)	7,7 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Ząbkowanie	Wewnętrznie ząbkowana

