


## Tekniskt datablad

Artikelnummer  
111-12829

T120S



|                                  |                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgrupp</b>              | Buntband i Polyamid 6.6 standard                                                                                   |
| <b>Produktfamilj</b>             | T-serien i PA66 naturell                                                                                           |
| <b>Material</b>                  | Polyamid 6.6 (PA66)                                                                                                |
| <b>Färg</b>                      | Naturell (NA)                                                                                                      |
| <b>Brännbarhet</b>               | UL94 V2                                                                                                            |
| <b>Bredd (W)</b>                 | 7,6 mm                                                                                                             |
| <b>Bunt Ø max</b>                | 55,0 mm                                                                                                            |
| <b>Bunt Ø min</b>                | 5,0 mm                                                                                                             |
| <b>Draghållf. Min (N)</b>        | 535 N                                                                                                              |
| <b>Förp innehåll</b>             | 50 st                                                                                                              |
| <b>Godkännanden</b>              | IEC 60092 series                                                                                                   |
| <b>Halogenfri</b>                | Ja                                                                                                                 |
| <b>Höjd (H)</b>                  | 7,7 mm                                                                                                             |
| <b>Längd (L)</b>                 | 225 mm                                                                                                             |
| <b>Öppningsbar (Ja/Nej)</b>      | Nej                                                                                                                |
| <b>Räffling</b>                  | Räfflad insida                                                                                                     |
| <b>Temp. Område</b>              | -40°C till +85°C, (+105°C, 500 h)                                                                                  |
| <b>Tjockl (T)</b>                | 1,6 mm                                                                                                             |
| <b>Typ av förpackn.</b>          | st                                                                                                                 |
| <b>UV-Resistent (ASTM D6779)</b> | Nej                                                                                                                |
| <b>Variant</b>                   | Räfflad insida                                                                                                     |
| <b>Verktyg</b>                   | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| <b>Vikt/enhet</b>                | 0,0034 kg                                                                                                          |

