

Materiale datablad

Varenummer
111-15304

T150XLL



Produktgruppe	Kabelbindere Polyamid 6.6 standard
Produktserie	T serien i PA66 neutral
Materiale	Polyamid 6.6 (PA66)
Farve	Natur (NA)
Anbefalet monteringsværktøj	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Antal pr.	pakke
Anvendelsesområde	Indendørs brug
Bredde (W)	8,9 mm
Bundtdiameter max.	405,0 mm
Bundtdiameter min.	152,0 mm
Driftstemperatur	-40 °C til +85 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Fortanding	Indvendig fortanding
Genoplukkelig	Nej
Halogenfri	Ja
Længde (L)	1325,0 mm
Min. trækstyrke	780 N
Pakkeindhold	25 Stk.
Specifikation	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B
Tykkelse (T)	2,1 mm
UL fil nummer	E64139
UV resistent ASTM D6779	Nej
Variant	Indvendig fortanding
Vægt	0,0208 kg

