


Materiale datablad

Varenummer
111-15305

T150XLL



Produktgruppe	Kabelbindere til udendørs brug (UV resistent)
Produktserie	T serien PA66W sort
Materiale	Polyamid 6.6 UV-resistent (PA66W)
Farve	Sort (BK)
Anbefalet monteringsværktøj	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Antal pr.	pakke
Anvendelsesområde	Udendørs brug
Bredde (W)	8,9 mm
Bundtdiameter max.	405,0 mm
Bundtdiameter min.	152,0 mm
Driftstemperatur	-40 °C til +85 °C
Flammehæmmende egenskab	lht. UL94 V2
Fortanding	Indvendig fortanding
Genoplukkelig	Nej
Halogenfri	Ja
Længde (L)	1325,0 mm
Min. trækstyrke	780 N
Pakkeindhold	25 Stk.
Specifikation	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B
Tykkelse (T)	2,1 mm
UL fil nummer	E64139
UV resistent ASTM D6779	Ja
Variant	Indvendig fortanding
Vægt	0,0208 kg

