


Tekninen datalehti

Nimikenumero
111-15305

T150XLL



Tuoteryhmä	Johdinsiteet, polyamidi 6.6, UV-stabiloitu
Tuoteperhe	T-sarja, musta
Materiaali	Polyamidi 6.6 UV-stabiloitu (PA66W)
Väri	Musta (BK)
Avattava lukko-osa (K/E)	Ei
Halogeenivapaa	Kyllä
Hammastus	Sisäpuolisella hammastuksella
Käyttöalue	Ulkokäyttöön
Käyttölämpötila-alue - °C	-40 °C - +85 °C
Leveys (W)	8,9 mm
Materiaalin paloluokka	UL94 V2
Min.vetolujuus	780 N
Nipun maks. Ø	405,0 mm
Nipun min. Ø	152,0 mm
Paino ilman pakkausta	0,0208 kg
Pakkaus	25 kpl
Pakkaustyyppi	Pakkaus
Paksuus (T)	2,1 mm
Pituus (L)	1325,0 mm
Rakenne	Sisäpuolisella hammastuksella
Spesifikaatiot	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B
Suos. työkalu	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
UL filenr.	E64139

