

Ficha técnica

Código do artigo:

Ø de Aplicação máx.

111-15410 T150L

L	
Grupo de produto	Abraçadeiras, serrilhado interno
Família de Produto	Abraçadeiras para temperaturas até +105°C (estabilizada ao calor)
Material	Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)
Cor	Preto (BK)
Altura (H)	9,5 mm
Comprimento (L)	820,0 mm
Conteúdo embalagem	25 Peças
Dentado	Serrilha Interna
Especificações	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B
Espessura (T)	1,9 mm
Fecho abrível (Sim/Não)	Não
Ferramenta de Aplicação	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Flamabilid.	UL94 V2
Largura (W)	8,9 mm
Livre de Halogêneos	Sim
Peso/Unidade	0,016552 kg
Quantidade por	saco
Resistência Mín. à Tração (N)	780 N
Resistente aos UV (ASTM D6779)	Não
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +125 °C
UL-Número do Arquivo	E64139
Variante	Serrilha Interna
Ø de Aplicação mín.	8,0 mm





245,0 mm