Fiche technique

Numéro d'article :
111-15419 T150L



Famille de produits	Colliers de serrage à tête carrée
Nom du produit	Série T
Matière	Polyamide 6.6 (PA66)
Couleur	Naturel (NA)

Contenu	25 pcs
Crantage	Crantage intérieur
Epaisseur (T)	2 mm
Haut. (H)	9,5 mm
Homologation(s)	UL 62275
Larg. (W)	8,9 mm
Long. (L)	820,0 mm
N° de dossier UL	E64139
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Poids/unité	0,016 kg
Qté par	pack
Réouvrable (Oui / Non)	Non
Résistance à la traction en N	780 N
Résistant aux UV selon ASTM D6779	Non
Sans halogène	Oui
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +85 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Variante	Crantage intérieur
Ø max. du toron	245,0 mm
Ø min. du toron	8,0 mm

HF RoHS

created on 16. May 2025, 6:41 pm

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. C'est au client de vérifier l'adéquation à une application spécifique au moyen de tests.