

Ficha técnica

Código do artigo:
111-15460

T150L



Grupo de produto	Abraçadeiras de cabos para uso externo (resistentes a raios UV)
Família de Produto	Série T em PA66W preto
Material	Poliamida 6.6 resistente a UV (PA66W)
Cor	Preto (BK)
Altura (H)	9,5 mm
Comprimento (L)	820,0 mm
Conteúdo embalagem	25 Peças
Dentado	Serrilha Interna
Especificações	UL 62275
Espessura (T)	2 mm
Fecho abrível (Sim/Não)	Não
Ferramenta de Aplicação	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Flamabilid.	UL94 HB
Largura (W)	8,9 mm
Livre de Halogêneos	Sim
Peso/Unidade	0,0167 kg
Quantidade por	pack
Resistência Mín. à Tração (N)	780 N
Resistente aos UV (ASTM D6779)	Sim
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +85 °C
UL-Número do Arquivo	E64139
Variante	Serrilha Interna
Ø de Aplicação mín.	8,0 mm
Ø de Aplicação máx.	245,0 mm

