


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
111-15502

T150XL



|                                    |                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>             | Opaski kablowe do stosowania na zewnątrz (odporne na UV)                                             |
| <b>Rodzina produktów</b>           | Seria T, PA66W, czarne                                                                               |
| <b>Materiał</b>                    | Poliamid 6.6 odporny na UV (PA66W)                                                                   |
| <b>Kolor</b>                       | Czarny (BK)                                                                                          |
| <b>Certyfikaty/Dopuszczenia</b>    | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B                                                            |
| <b>Długość (L)</b>                 | 1095,0 mm                                                                                            |
| <b>Grubość (T)</b>                 | 2,1 mm                                                                                               |
| <b>Ilość w opakowaniu</b>          | opakowaniu                                                                                           |
| <b>Ilość w opak.</b>               | 25 szt.                                                                                              |
| <b>Klasa palności</b>              | UL 94 V2                                                                                             |
| <b>Materiał bezhalogenowy</b>      | Tak                                                                                                  |
| <b>Min. wytrzymał. na rozciąg.</b> | 780 N                                                                                                |
| <b>Numer pliku UL</b>              | E64139                                                                                               |
| <b>Odporne na UV wg ASTM D6779</b> | Tak                                                                                                  |
| <b>Otwieralny zamek</b>            | Nie                                                                                                  |
| <b>Szerokość (W)</b>               | 8,9 mm                                                                                               |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>    | -40°C do +85°C                                                                                       |
| <b>Waga</b>                        | 0,023664 kg                                                                                          |
| <b>Wariant</b>                     | Wewnętrznie ząbkowana                                                                                |
| <b>Wiązka Ø max.</b>               | 330,0 mm                                                                                             |
| <b>Wiązka Ø min.</b>               | 152,0 mm                                                                                             |
| <b>Zalecane narzędzie</b>          | ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| <b>Ząbkowanie</b>                  | Wewnętrznie ząbkowana                                                                                |

