

Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:
111-15510

T150XL



Categoría de productos	Bridas para Alta Temperatura (hasta +105°C - Estabilizadas al Calor)
Familia de productos	Serie T en PA66HS negro
Material	Poliamida 6.6 alta temperatura (PA66HS)
Color	Negro (BK)
Ancho (W)	8,9 mm
Apli. Ø max.	330,0 mm
Apli. Ø min.	152,0 mm
Cantidad por	Pack
Certificación	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B
Cierre Reutilizable (Si/No)	No
Contenido	25 Pzas
Espesor (T)	2,1 mm
Flamabilidad	UL94 V2
Herr. Aplic.	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Libre de Halógenos	Si
Long. (L)	1095,0 mm
Min.F. Tensión	780 N
Peso con embalaje	0,02248 kg
Resistente a UV según ASTM D6779 (Si/No)	No
Serrado	Dentado Interno
Temp. Trabajo - °C	-40 °C a +125 °C
UL-File Número	E64139
Variante	Dentado Interno

