

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
111-15660

T150M



Grupa produktów	Opaski kablowe do stosowania na zewnątrz (odporne na UV)
Rodzina produktów	Seria T, PA66W , czarne
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na UV (PA66W)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikaty/Dopuszczenia	UL 62275
Długość (L)	530,0 mm
Grubość (T)	2 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	25 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Materiał bezhalogenowy	Tak
Min. wytrzymał. na rozciąg.	780 N
Numer pliku UL	E64139
Obszar stosowania	Do użytku zewnętrznego
Odporne na UV wg ASTM D6779	Tak
Otwieralny zamek	Nie
Szerokość (W)	8,9 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C
Waga	0,0112 kg
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	150,0 mm
Wiązka Ø min.	8,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Ząbkowanie	Wewnętrznie ząbkowana

