


## Fiche technique

Numéro d'article :  
111-24803

**T250R**



<b>Famille de produits</b>	Colliers de serrage à tête carrée
<b>Nom du produit</b>	Série T
<b>Matière</b>	Polyamide 6.6 (PA66)
<b>Couleur</b>	Naturel (NA)
<b>Contenu</b>	25 pcs
<b>Crantage</b>	Crantage intérieur
<b>Epaisseur (T)</b>	1,9 mm
<b>Haut. (H)</b>	9,5 mm
<b>Homologation(s)</b>	UL 62275
<b>Larg. (W)</b>	12,4 mm
<b>Long. (L)</b>	515,0 mm
<b>N° de dossier UL</b>	E64139
<b>Outil(s) de pose</b>	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
<b>Poids/unité</b>	0,01633 kg
<b>Qté par</b>	pack
<b>Réouvrable (Oui / Non)</b>	Non
<b>Résistance à la traction en N</b>	1115 N
<b>Résistant aux UV selon ASTM D6779</b>	Non
<b>Sans halogène</b>	Oui
<b>Températures d'utilisation °C</b>	De -40 °C à +85 °C
<b>Tenue au feu</b>	UL94 V2
<b>Variante</b>	Crantage intérieur
<b>Ø max. du toron</b>	125,0 mm
<b>Ø min. du toron</b>	12,0 mm

HF ✓ RoHS ✓

