


Ficha técnica

Código do artigo:
111-24805

T250R



Grupo de produto	Abraçadeiras, serrilhado interno
Família de Produto	Abraçadeiras Insulok com serrilhado interno
Material	Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor e resistente a UV (PA66HIRHSUV)
Cor	Preto (BK)
Altura (H)	9,5 mm
Comprimento (L)	515,0 mm
Conteúdo embalagem	25 Peças
Dentado	Serrilha Interna
Especificações	UL 62275
Espessura (T)	1,9 mm
Fecho abrível (Sim/Não)	Não
Ferramenta de Aplicação	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Flamabilid.	UL94 HB
Largura (W)	12,4 mm
Livre de Halogêneos	Sim
Peso/Unidade	0,014 kg
Quantidade por	pack
Resistência Mín. à Tração (N)	1115 N
Resistente aos UV (ASTM D6779)	Sim
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +105 °C
UL-Número do Arquivo	E64139
Variante	Serrilha Interna
Ø de Aplicação mín.	12,0 mm
Ø de Aplicação máx.	125,0 mm

HF ✓

RoHS ✓

