ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Antal pr. pose
Bredde (W) 12,4 mm
Bundtdiameter max. 150,0 mm
Bundtdiameter min. 12,0 mm
Driftstemperatur -40 °C til +85 °C
Flammehæmmende egenskab Iht. UL94 V2
Fortanding Indvendig fortanding
Genoplukkelig Nej
Halogenfri Ja
Længde (L) 565,3 mm
Min. trækstyrke 1115 N
Pakkeindhold 25 Stk.
Speci kation ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B
Tykkelse (T) 1,9 mm
UL l nummer E64139
UV resistent ASTM D6779 Nej
Variant Indvendig fortanding
Vægt 0,015755 kg

Produktgruppe Kabelbindere Polyamid 6.6 standard
Produktserie T serien i PA66 sort
Materiale Polyamid 6.6 (PA66)
Farve Sort (BK)

Materiale datablad

Varenummer

Vi påtager os intet ansvar for, at produktet anvendes til det tilsigtede formål, da dette er uden for vores kontrol. Det er op til kunden at kontrollere egnetheden til en speci k anvendelse ved hjælp af test.