


## Ficha técnica

Código do artigo:  
111-25001

**T250M**



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Grupo de produto</b>               | Abraçadeiras, serrilhado interno  |
| <b>Família de Produto</b>             | Abraçadeiras Insulok com serrilhado interno   |
| <b>Material</b>                       | Poliamida 6.6 (PA66)  |
| <b>Cor</b>                            | Preto (BK)  |
| <b>Comprimento (L)</b>                | 565,3 mm  |
| <b>Conteúdo embalagem</b>             | 25 Peças  |
| <b>Dentado</b>                        | Serrilha Interna  |
| <b>Especificações</b>                 | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B   |
| <b>Espessura (T)</b>                  | 1,9 mm  |
| <b>Fecho abrível (Sim/Não)</b>        | Não   |
| <b>Ferramenta de Aplicação</b>        | ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9ISP, EVO9iHT |
| <b>Flamabilid.</b>                    | UL94 V2   |
| <b>Largura (W)</b>                    | 12,4 mm   |
| <b>Livre de Halogêneos</b>            | Sim   |
| <b>Peso/Unidade</b>                   | 0,015755 kg   |
| <b>Quantidade por</b>                 | saco  |
| <b>Resistência Mín. à Tração (N)</b>  | 1115 N  |
| <b>Resistente aos UV (ASTM D6779)</b> | Não   |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>        | -40 °C a +85 °C   |
| <b>UL-Número do Arquivo</b>           | E64139  |
| <b>Variante</b>                       | Serrilha Interna  |
| <b>Ø de Aplicação mín.</b>            | 12,0 mm   |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>            | 150,0 mm  |

