


## Fiche technique

Numéro d'article :  
111-25002

**T250M**



|                                          |                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>               | Colliers de serrage à tête carrée                                                           |
| <b>Nom du produit</b>                    | Série T                                                                                     |
| <b>Matière</b>                           | Polyamide 6.6 (PA66)                                                                        |
| <b>Couleur</b>                           | Naturel (NA)                                                                                |
| <b>Contenu</b>                           | 25 pcs                                                                                      |
| <b>Crantage</b>                          | Crantage intérieur                                                                          |
| <b>Epaisseur (T)</b>                     | 1,9 mm                                                                                      |
| <b>Homologation(s)</b>                   | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B                                                   |
| <b>Larg. (W)</b>                         | 12,4 mm                                                                                     |
| <b>Long. (L)</b>                         | 565,3 mm                                                                                    |
| <b>N° de dossier UL</b>                  | E64139                                                                                      |
| <b>Outil(s) de pose</b>                  | ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| <b>Poids/unité</b>                       | 0,015616 kg                                                                                 |
| <b>Qté par</b>                           | sachet                                                                                      |
| <b>Réouvrable (Oui / Non)</b>            | Non                                                                                         |
| <b>Résistance à la traction en N</b>     | 1115 N                                                                                      |
| <b>Résistant aux UV selon ASTM D6779</b> | Non                                                                                         |
| <b>Sans halogène</b>                     | Oui                                                                                         |
| <b>Températures d'utilisation °C</b>     | De -40 °C à +85 °C                                                                          |
| <b>Tenue au feu</b>                      | UL94 V2                                                                                     |
| <b>Variante</b>                          | Crantage intérieur                                                                          |
| <b>Ø max. du toron</b>                   | 150,0 mm                                                                                    |
| <b>Ø min. du toron</b>                   | 12,0 mm                                                                                     |

