


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
111-25200

T250XL



|                                    |                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>             | Opaski kablowe z Poliamidu 6.6 standard                                                     |
| <b>Rodzina produktów</b>           | Seria T z czarnego PA66                                                                     |
| <b>Materiał</b>                    | Poliamid 6.6 (PA66)                                                                         |
| <b>Kolor</b>                       | Czarny (BK)                                                                                 |
| <b>Certyfikaty/Dopuszczenia</b>    | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B                                                   |
| <b>Długość (L)</b>                 | 1030,0 mm                                                                                   |
| <b>Ilość w opakowaniu</b>          | opakowaniu                                                                                  |
| <b>Ilość w opak.</b>               | 25 szt.                                                                                     |
| <b>Klasa palności</b>              | UL 94 V2                                                                                    |
| <b>Materiał bezhalogenowy</b>      | Tak                                                                                         |
| <b>Min. wytrzym. na rozciąg.</b>   | 1115 N                                                                                      |
| <b>Numer pliku UL</b>              | E64139                                                                                      |
| <b>Odporne na UV wg ASTM D6779</b> | Nie                                                                                         |
| <b>Otwieralny zamek</b>            | Nie                                                                                         |
| <b>Szerokość (W)</b>               | 12,4 mm                                                                                     |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>    | -40°C do +85°C                                                                              |
| <b>Waga</b>                        | 0,015436 kg                                                                                 |
| <b>Wariant</b>                     | Wewnętrznie ząbkowana                                                                       |
| <b>Wiązka Ø max.</b>               | 305,0 mm                                                                                    |
| <b>Wiązka Ø min.</b>               | 12,0 mm                                                                                     |
| <b>Zalecane narzędzie</b>          | ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| <b>Ząbkowanie</b>                  | Wewnętrznie ząbkowana                                                                       |

