


Ficha técnica

Código do artigo:
111-25219

T250I



Grupo de produto	Abraçadeiras, serrilhado interno
Família de Produto	Abraçadeiras Insulok com serrilhado interno
Material	Poliamida 6.6 (PA66)
Cor	Natural (NA)
Altura (H)	9,5 mm
Comprimento (L)	730,0 mm
Conteúdo embalagem	25 Peças
Dentado	Serrilha Interna
Especificações	UL 62275
Espessura (T)	2,2 mm
Fecho abrível (Sim/Não)	Não
Ferramenta de Aplicação	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Flamabilid.	UL94 V2
Largura (W)	12,4 mm
Livre de Halogêneos	Sim
Peso/Unidade	0,021306 kg
Quantidade por	saco
Resistência Mín. à Tração (N)	1115 N
Resistente aos UV (ASTM D6779)	Não
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +85 °C
UL-Número do Arquivo	E64139
Variante	Serrilha Interna
Ø de Aplicação mín.	12,0 mm
Ø de Aplicação máx.	203,0 mm

