

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
111-25400

T255R



Grupa produktów	Opaski kablowe ząbkowane wewnętrznie
Rodzina produktów	Seria T
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na UV, udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHSUV)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikaty/Dopuszczenia	UL-ZODZ2.E64139
Długość (L)	508,0 mm
Grubość (T)	1,8 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	25 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Materiał bezhalogenowy	Tak
Min. wytrzym. na rozciąg.	1115 N
Numer pliku UL	E64139
Odporne na UV wg ASTM D6779	Tak
Otwieralny zamek	Nie
Szerokość (W)	12,7 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Waga	0,01316 kg
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	127,0 mm
Wiązka Ø min.	12,5 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Ząbkowanie	Wewnętrznie ząbkowana

