

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
111-25500

T255S



<b>Produktgruppe</b>	Kabelbinder aus schlagzäh modifiziertem Polyamid 6.6 für Temperaturen bis +105°C
<b>Produktfamilie</b>	T-Serie in PA66HIRHS
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Ausführung</b>	innenverzahnt
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +105 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 HB
<b>Breite (W)</b>	12,7 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	55,9 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	12,5 mm
<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>Inhalt</b>	25 ST
<b>Inhalt per</b>	Packung
<b>Länge (L)</b>	225,0 mm
<b>Lösbarer Verschluss</b>	Nein
<b>Mindesthaltekraft</b>	1115 N
<b>UL File Nummer</b>	E64139
<b>UV-stabil nach ASTM D6779</b>	Nein
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
<b>Verzahnung</b>	innenverzahnt

