

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
111-60119

LK2A

Grupa produktów	Opaski kablowe w rozmiarach pośrednich do opasek serii T
Rodzina produktów	Seria LK
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Naturalny (NA)
Certyfikaty/Dopuszczenia	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, csa-C22.2 no. 18.5, csa-C22.2 no. 62275, IEC 60092 series
Długość (L)	270 mm
Grubość (T)	1,4 mm
Ilość w	szt.
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Materiał bezhalogenowy	Tak
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
Numer pliku UL	E64963
Otwieralny zamek	Nie
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C
Waga	0,00193 kg
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	73,0 mm
Wiązka Ø min.	5,0 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP
Ząbkowanie	Wewnętrznie ząbkowana

