

## Materiale datablad

Varenummer  
111-60136

**LK2A**

|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>               | LK serien, kabelbinder i mellemstørrelse                      |
| <b>Produktserie</b>                | LK serien LK2A i PA66HIR                                      |
| <b>Materiale</b>                   | Polyamid 6.6, varmestabiliseret (PA66HS)                      |
| <b>Farve</b>                       | Brun (BN)                                                     |
|                                    |                                                               |
| <b>Anbefalet monteringsværktøj</b> | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP |
| <b>Antal pr.</b>                   | pose                                                          |
| <b>Bredde (W)</b>                  | 4,6 mm                                                        |
| <b>Bundtdiameter max.</b>          | 73,0 mm                                                       |
| <b>Bundtdiameter min.</b>          | 5,0 mm                                                        |
| <b>Driftstemperatur</b>            | -40 °C til +105 °C                                            |
| <b>Flammehæmmende egenskab</b>     | Iht. UL94 V2                                                  |
| <b>Fortanding</b>                  | Indvendig fortanding                                          |
| <b>Genoplukkelig</b>               | Nej                                                           |
| <b>Halogenfri</b>                  | Ja                                                            |
| <b>Længde (L)</b>                  | 270 mm                                                        |
| <b>Min. trækstyrke</b>             | 225 N                                                         |
| <b>Pakkeindhold</b>                | 100 Stk.                                                      |
| <b>Specifikation</b>               | IEC 60092 series                                              |
| <b>Tykkelse (T)</b>                | 1,4 mm                                                        |
| <b>Variant</b>                     | Indvendig fortanding                                          |

