

## Scheda tecnica

**Article number**  
**111-60150**

**LK2A**

<b>Categoria Prodotto</b>	Fascette di dimensioni intermedie rispetto alla Serie T
<b>Famiglia Prodotto</b>	Serie LK
<b>Materiale</b>	Poliamide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
<b>Colore</b>	Nero (BK)
<b>Carico rottura min</b>	225 N
<b>Certificazioni</b>	csa-C22.2 no. 62275, IEC 60092 series
<b>Cont. conf.</b>	100 Pz.
<b>Dentatura</b>	A dentatura interna
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V2
<b>Largh. (W)</b>	4,6 mm
<b>Lungh. (L)</b>	270 mm
<b>Peso Netto</b>	0,001906 kg
<b>Quantità per</b>	pz
<b>Serraggio riapribile?</b>	No
<b>Spessore (T)</b>	1,4 mm
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -40 °C a +105 °C, (+145 °C, 500 h)
<b>UL-File Number</b>	E64963
<b>Utensile</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
<b>Variante</b>	A dentatura interna
<b>Zero Alogeni</b>	Sì
<b>Ø legat. max</b>	73,0 mm
<b>Ø legat. min</b>	5,0 mm

