

## Ficha técnica

**Código do artigo:**  
**111-60159**

**LK2A**

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>              | Abraçadeiras com medidas intermédias às da Série T            |
| <b>Família de Produto</b>            | Série LK                                                      |
| <b>Material</b>                      | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)                  |
| <b>Cor</b>                           | Natural (NA)                                                  |
|                                      |                                                               |
| <b>Comprimento (L)</b>               | 270 mm                                                        |
| <b>Conteúdo embalagem</b>            | 100 Peças                                                     |
| <b>Dentado</b>                       | Serrilha Interna                                              |
| <b>Especificações</b>                | csa-C22.2 no. 62275, IEC 60092 series                         |
| <b>Espessura (T)</b>                 | 1,4 mm                                                        |
| <b>Fecho abrível (Sim/Não)</b>       | Não                                                           |
| <b>Ferramenta de Aplicação</b>       | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| <b>Flamabilid.</b>                   | UL94 V2                                                       |
| <b>Largura (W)</b>                   | 4,6 mm                                                        |
| <b>Livre de Halogêneos</b>           | Sim                                                           |
| <b>Peso/Unidade</b>                  | 0,0018 kg                                                     |
| <b>Quantidade por</b>                | peças                                                         |
| <b>Resistência Mín. à Tração (N)</b> | 225 N                                                         |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>       | -40 °C a +105 °C                                              |
| <b>UL-Número do Arquivo</b>          | E64963                                                        |
| <b>Variante</b>                      | Serrilha Interna                                              |
| <b>Ø de Aplicação mín.</b>           | 5,0 mm                                                        |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>           | 73,0 mm                                                       |

