

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
111-60219

LK2

Grupa produktów	Opaski kablowe w rozmiarach pośrednich do opasek serii T
Rodzina produktów	Seria LK
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Naturalny (NA)
Certyfikaty/Dopuszczenia	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, IEC 60092 series, IEC 62275:2006
Długość (L)	120 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Ilość w	szt.
Ilość w opak.	200 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Materiał bezhalogenowy	Tak
Min. wytrzym. na rozciąg.	135 N
Numer pliku UL	E64963
Otwieralny zamek	Nie
Szerokość (W)	4,8 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C
Waga	0,0009 kg
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	28,0 mm
Wiązka Ø min.	3,0 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Ząbkowanie	Wewnętrznie ząbkowana

