

## Ficha técnica

**Código do artigo:**  
111-60219

**LK2**

<b>Grupo de produto</b>	Abraçadeiras com medidas intermédias às da Série T
<b>Família de Produto</b>	Série LK
<b>Material</b>	Poliamida 6.6 (PA66)
<b>Cor</b>	Natural (NA)
<b>Comprimento (L)</b>	120 mm
<b>Conteúdo embalagem</b>	200 Peças
<b>Dentado</b>	Serrilha Interna
<b>Especificações</b>	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, IEC 60092 series, IEC 62275:2006
<b>Espessura (T)</b>	1,2 mm
<b>Fecho abrível (Sim/Não)</b>	Não
<b>Ferramenta de Aplicação</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
<b>Flamabilid.</b>	UL94 V2
<b>Largura (W)</b>	4,8 mm
<b>Livre de Halogêneos</b>	Sim
<b>Peso/Unidade</b>	0,0009 kg
<b>Quantidade por</b>	peças
<b>Resistência Mín. à Tração (N)</b>	135 N
<b>Temperatura de Trabalho</b>	-40 °C a +85 °C
<b>UL-Número do Arquivo</b>	E64963
<b>Variante</b>	Serrilha Interna
<b>Ø de Aplicação mín.</b>	3,0 mm
<b>Ø de Aplicação máx.</b>	28,0 mm

