

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
111-60559

LK5

Grupa produktów	Opaski kablowe w rozmiarach pośrednich do opasek serii T
Rodzina produktów	Seria LK
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Naturalny (NA)
Certyfikaty/Dopuszczenia	csa-C22.2 no. 62275, IEC 60092 series
Długość (L)	535 mm
Grubość (T)	1,8 mm
Ilość w	szt.
Ilość w opak.	50 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Materiał bezhalogenowy	Tak
Min. wytrzym. na rozciąg.	1115 N
Numer pliku UL	E64963
Otwieralny zamek	Nie
Szerokość (W)	13,2 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Waga	0,016 kg
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	150 mm
Wiązka Ø min.	12,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Ząbkowanie	Wewnętrznie ząbkowana

