

Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:
111-85369

T50SL5

Categoría de productos	Bridas con Fijación de Cabeza de Flecha en 1 Pieza, con Arco
Familia de productos	Bridas con Fijación de Cabeza de Flecha en 1 Pieza, con Arco, para Agujero Redondo
Material	Poliamida 6.6 (PA66)
Color	Natural (NA)
Ancho (W)	4,7 mm
Apli. Ø max.	34,0 mm
Apli. Ø min.	1,5 mm
Cantidad por	pzs.
Contenido	500 Pzas
Esp.Chapa	0.8 – 2.5 mm
Esp.Chapa Max.	2,5 mm
Esp.Chapa Min.	0,8 mm
Espesor (T)	1,2 mm
Flamabilidad	UL94 V2
Herr. Aplic.	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Long. (L)	165 mm
Método de Fijación	Cabeza de flecha
Mín.F. Tensión	222 N
ROHS Conforme (Art. 4-1)	Si
Temp. Trabajo - °C	-40 °C a +85 °C
Ø Tal.Fij. (FH)	6.1 - 6.5 mm
Variante	Dentado Interno

