

Ficha técnica

Código do artigo:
111-85460

T50SL6

Grupo de produto	Abraçadeiras de fixação de 1 peça com cabeça de flecha, com asas
Família de Produto	para orifícios redondos
Material	Poliamida 6.6 (PA66)
Cor	Preto (BK)
Comprimento (L)	165 mm
Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)	Sim
Conteúdo embalagem	500 Peças
Espessura (T)	1,2 mm
Espessura Chapa máx.	0.5 - 2.5 mm
Espessura de Chapa Máx.	2,5 mm
Espessura Mín. da chapa	0,5 mm
Ferramenta de Aplicação	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Flamabilid.	UL94 V2
Largura (W)	4,6 mm
Mét. Fixação	Cabeça de seta
Para Ø Furo (FH)	6.3 - 7.5 mm
Quantidade por	pack
Reconhecido UL (EUA e Canadá)	Não
Resistência Mín. à Tração (N)	225 N
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +85 °C
Ø de Aplicação mín.	1,5 mm
Ø de Aplicação máx.	34,0 mm
Variante	Serrilha Interna

