

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
111-85469

T50SL6

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicznym, ze skrzydełkami
Rodzina produktów	Do otworów okrągłych
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Naturalny (NA)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	165 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Grubość blachy	2,5 mm
Grubość blachy max.	0.5 - 2.5 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,5 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	34,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.3 - 7.5 mm
Wiązka Ø min.	1,5 mm

