

Fiche technique

Numéro d'article :
111-85478

T50SL7

Famille de produits	Lanières monoblocs à pied ancre et avec ailette
Nom du produit	Pour trous ronds
Matière	Polyamide 6.6 (PA66)
Couleur	Gris (GY)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	100 pcs
Epais. max. paroi	0.8 – 2.5 mm
Epais. min. paroi	0,8 mm
Epaisseur (T)	1,2 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	2,5 mm
Haut. (H)	10,0 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	165 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	pcs.
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +85 °C (+105 °C, 500 h)
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied ancre
Ø max. du toron	34,0 mm
Ø min. du toron	1,5 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.9 - 7.1 mm
Variante	Crantage intérieur

