


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
111-85480

RT50SD6



Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem, otwieralne
Rodzina produktów	Rozpinalne
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	160,0 mm
Grubość (T)	1,5 mm
Grubość blachy	1,8 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,6 mm
Ilość w	szt.
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	5,0 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wiązka Ø max.	31,0 mm
Wysokość (H)	18,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.3 - 7.5 mm
Wiązka Ø min.	1,5 mm

RoHS