Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-85603 **T30RSF(U)**



Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker
Produktfamilie	T30RSF(U) für max. Bündeldurchmesser 31,0 mm
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Natur (NA)

Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Spreizanker
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Blechstärke	0.75 - 2.1 mm
Blechstärke max.	2,1 mm
Blechstärke min.	0,75 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	3,6 mm
Bündel Ø max.	32,0 mm
Bündel Ø min.	1,6 mm
CE konform	Ja
Dicke (T)	1,2 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	4.7 - 5.6 mm
Höhe (H)	5,80 mm
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Packung
Länge (L)	160,02 mm
Mindesthaltekraft	136 N
ROHS konform	Ja
UL File Nummer	E64139
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Zulassungen/Normen	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, csa-C22.2 no. 18.5, csa-C22.2 no. 62275

RoHS

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.

created on 7. April 2025, 1:45 pm