


Fiche technique

Numéro d'article :
111-85610

T30RSF(U)



Famille de produits	Lanières monoblocs à pied ancre
Nom du produit	T30RSF(U) pour un Ø de toron max. de 31 mm
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Couleur	Noir (BK)
Certification CE	Oui
Conformité ROHS	Oui
Contenu	100 pcs
Epais. max. paroi	0,75 – 2,1 mm
Epais. min. paroi	0,75 mm
Epaisseur (T)	1,2 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	2,1 mm
Haut. (H)	5,8 mm
Larg. (W)	3,6 mm
Long. (L)	158,0 mm
N° de dossier UL	E64139
Outil(s) de pose	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Qté par	pcs.
Résistance à la traction en N	136 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied ancre
Variante	Crantage intérieur
Ø max. du toron	32,0 mm
Ø min. du toron	1,6 mm
Ø trou de fixation (FH)	4.7 - 5.6 mm

