


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
111-85610

T30RSF(U)



Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicznym
Rodzina produktów	Opaska T30RSF(U) do wiązań o maks. średnicy 31,0 mm
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikat CE	Tak
Długość (L)	158,0 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Grubość blachy	2,1 mm
Grubość blachy max.	0.75 – 2.1 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,75 mm
Ilość w	szt.
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	136 N
Numer pliku UL	E64139
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	3,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	32,0 mm
Wiązka Ø min.	1,6 mm
Wysokość (H)	5,8 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	4.7 - 5.6 mm

