

Fiche technique

Numéro d'article :
111-85720

T50RSFM

Famille de produits	Colliers monoblocs à pied ancre, avec ailettes latérales
Nom du produit	Pour trous ronds
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Couleur	Noir (BK)
Certification CE	Non
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	0.7 - 3.0 mm
Epais. min. paroi	0,7 mm
Epaisseur (T)	1,3 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	3,0 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	205 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	pack
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied ancre
Ø max. du toron	45,0 mm
Ø min. du toron	1,5 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.0 - 6.6 mm
Variante	Crantage intérieur

