

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
111-85739

T50SSF

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicznym, ze skrzydełkami
Rodzina produktów	Do otworów okrągłych
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Naturalny (NA)
Długość (L)	160 mm
Grubość blachy	3,0 mm
Grubość blachy max.	0.7 – 3.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,7 mm
Ilość w	szt.
Ilość w opak.	1000 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzyma. na rozciąg.	222 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	35,0 mm
Wysokość (H)	5,6 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.0 - 6.6 mm
Wiązka Ø min.	1,5 mm

RoHS 