Fiche technique

Numéro d'article :
111-85789 T50RSF(U)



Famille de produits	Lanières monoblocs pour espace réduit sans jupe ni ailette
Nom du produit	Pour trous ronds
Matière	Polyamide 6.6 (PA66)
Couleur	Naturel (NA)

Certification CE	Oui
Conformité ROHS	Oui
Contenu	100 pcs
Epais. max. paroi	1.0 - 3.56 mm
Epais. min. paroi	1,0 mm
Epaisseur (T)	1,2 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	3,56 mm
Haut. (H)	7,50 mm
Larg. (W)	4,7 mm
Long. (L)	210,82 mm
N° de dossier UL	E64139
Outil(s) de pose	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Qté par	pack
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +85 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied ancre
Variante	Crantage intérieur
Ø max. du toron	44,5 mm
Ø min. du toron	1,6 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.4 - 7.1 mm

RoHS

created on 17. May 2025, 12:09 am

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. C'est au client de vérifier l'adéquation à une application spécifique au moyen de tests.