


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
111-85789

T50RSF(U)



Grupa produktów	Jednoczęściowe opaski z mocowaniem kotwicznym
Rodzina produktów	Do otworów okrągłych
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Naturalny (NA)
Certyfikat CE	Tak
Długość (L)	210,82 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Grubość blachy	3,56 mm
Grubość blachy max.	1.0 - 3.56 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	1,0 mm
Ilość w	opakowaniu
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
Numer pliku UL	E64139
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	4,7 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	44,5 mm
Wiązka Ø min.	1,6 mm
Wysokość (H)	7,50 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.4 - 7.1 mm

RoHS

