


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
111-85799

T50RSF(E)



Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicznym
Rodzina produktów	Opaska T50RSF(E) do wiązań o maks. średnicy 50,0 mm
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Naturalny (NA)
Certyfikaty/Dopuszczenia	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B
Długość (L)	210 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Grubość blachy	3,0 mm
Grubość blachy max.	2.9 – 3.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	2,9 mm
Ilość w	szt.
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
Numer pliku UL	E64963
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	44,0 mm
Wiązka Ø min.	3,0 mm
Wysokość (H)	8,0 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.2 - 6.4 mm

RoHS

UL [®] **US**