

Fiche technique

Numéro d'article :
111-85810

T50RFT10



Famille de produits	Lanières assemblées à pied sapin, avec jupe, pour trous ronds
Nom du produit	Lanières assemblées à pied sapin FT10, pour trous ronds
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Couleur	Noir (BK)
Certification CE	Non
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	0.8 - 5.0 mm
Epais. min. paroi	0,8 mm
Epaisseur (T)	1,2 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	5,0 mm
Haut. (H)	1,2 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	200,0 mm
Long. (L2)	12,0 mm
Matière du collier	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Matière du pied	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	pack
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied sapin pour trous ronds
Ø max. du toron	45,0 mm

Ø min. du toron	4,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	9.7 - 10.0 mm
Variante	Crantage intérieur

