

## Materiale datablad

Varenummer  
111-90025

**BDG250**

|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>               | Biologisk nedbrydelige kabelbindere                           |
| <b>Produktsérie</b>                | BDG serien                                                    |
| <b>Materiale</b>                   | Polylactidsyre (PLA)                                          |
| <b>Farve</b>                       | Hvid (WH)                                                     |
| <b>Anbefalet monteringsværktøj</b> | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP |
| <b>Antal pr.</b>                   | pose                                                          |
| <b>Anvendelsesområde</b>           | Indendørs brug                                                |
| <b>Bredde (W)</b>                  | 4,8 mm                                                        |
| <b>Bundtdiameter max.</b>          | 65 mm                                                         |
| <b>Bundtdiameter min.</b>          | 12 mm                                                         |
| <b>Driftstemperatur</b>            | -40 °C til +85 °C                                             |
| <b>Fortanding</b>                  | Indvendig fortanding                                          |
| <b>Genoplukkelig</b>               | Nej                                                           |
| <b>Længde (L)</b>                  | 252,0 mm                                                      |
| <b>Min. trækstyrke</b>             | 250 N                                                         |
| <b>Pakkeindhold</b>                | 100 Stk.                                                      |
| <b>Tykkelse (T)</b>                | 1,5 mm                                                        |
| <b>Variant</b>                     | Indvendig fortanding                                          |

**RoHS** 