


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
111-91210

T120R(E)



Grupa produktów	Opaski kablowe o podwyższonej ochronie przeciwpożarowej (uniepalniane)
Rodzina produktów	Seria T, PA66V0
Materiał	Poliamid 6.6 V0 (PA66V0)
Kolor	Biały (WH)
Certyfikaty/Dopuszczenia	EN 45545-2, IEC 60092 series
Długość (L)	387 mm
Grubość (T)	1,8 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 V0
Materiał bezhalogenowy	Tak
Min. wytrzyma. na rozciąg.	535 N
Odporne na UV wg ASTM D6779	Nie
Otwieralny zamek	Nie
Szerokość (W)	7,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C, (+105°C, 500 h)
Waga	0,0052 kg
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	100 mm
Wiązka Ø min.	3,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Ząbkowanie	Wewnętrznie ząbkowana

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

EN 45545-2

